





# AFD-550

Combo anémomètre – manomètre conforme au protocole DIAGVENT – PROMEVENT Mesures professionnelles de vitesses, débits d'air et de pressions différentielles pour l'équilibrage de réseaux aérauliques et systèmes de climatisation.

### **FONCTIONNALITÉS:**

- Mesures de vitesses et débits d'air sur grilles et bouches de ventilation suivant les recommandations du protocole DIAGVENT - PROMEVENT.
- Mesure de dépression au niveau des bouches de VMC
- Mesure de dépression sur les composants du réseau (filtres, registres, modules de régulation...)
- Fonction MIN / MAX / AVG avec référence chronomètre
- 8 aires de soufflage mémorisables

## CARACTÉRISTIQUES:

- Vitesse: 0,4 30 m/s (précision ± 3% ± 0,2 m/s)
- ▶ 5 unités de vitesse : m/s, ft/min, km/h, mph, knots
- 2 unités de débit : m3/h, cfm
- Pression: +3400 Pa (résolution 1 Pa, précision ± 0,3% FS)
- 5 unités de pression : mbar, Pa, inHq, mmHq, psi
- Température : 0 à 50°C (résolution 0,1°C, précision ±1°C)
- Diamètre hélice Ø 76mm
- Pile 9V

- Certificat d'ajustage usine
- Valise de protection robuste
- Livret d'instruction et guide démarrage rapide
- Aimant de fixation
- 2 tuyaux silicone 1m
- Cône de débit K-250 en option







## **VERSIONS:**

#### AFD-550K

kit comprenant AFD-550

+ K-250

Réf. 6091000

#### AFD-550

combo manomètre – anémomètre à hélice

Réf. 6001000

#### K-250

cône carré pour bouches VMC 250 x 250 mm

Réf. 6002000



#### **RDV France**

Tél: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 www.rdvfrance.fr - E-mail: rdv@rdvfrance.fr



Tél: 04 72 83 55 06 - Fax: 04 72 81 69 72 www.juwadis.fr - E-mail: contact@juwadis.fr

